



SISUSTUSLEVYJEN ASENNUSOHJE

Huom! Säilytä levyt sisätiloissa ja vaakatasossa ennen asennusta. Levyn polyureaanirunko “elää”, joten levy voi olla keskeltä kupera. Levy suorituu asennettaessa.

ASENNUSALUSTA

PanelPiedra sisustuslevyt voi keveytensä vuoksi asentaa lähes mille alustalle tahansa mm: levyseinät, kiviseinät, hirsiseinät. Varmista, että esim. tapetti on lujasti/kauttaaltaan alustassaan kiinni. Levyjä EI voi asentaa kiukaiden taakse, eikä muihin pintoihin, jotka kuumenevat.

LEIKKUU

Koska pinta on kovaa kiviaineista (mm. marmorikiveä), niin nopein tapa on käyttää leikkuussa kulmahiomakonetta tai pistosahaa, jossa on timanttiterä. Suojaa erityisesti tummat kuosit leikkuupölyltä.

KIINNITYS

Käytä kiinnitykseen ruuveja (proppu seinän mukaan) tai MS-polymeeripohjaista rakennusliimaa. Liimakiinnitys vaatii 2-3 ruuvia keskelle levyä (varsinkin paksut kuosit). Huom! käännä/vaihtele levyjä, jotta levyjen “legopalikka” reunat kohtaavat mahdollisimman tarkasti. Osa PanelPiedra malliston levyistä ovat suorareunaisia; mm. Cubic.

ASENNUKSEN VIIMEISTELY

Levyjen liitänköhtiin ja ruuvikantoihin pursotetaan PanelPiedra saumamassa “silikoniprässillä”. Pursota massaa vain avoimiin koloihin, älä massota levyn pintaa! Jos jokin vaaka- tai pystysauma näyttää hyvältä ilman massaa, niin älä massota. Viimeistele massa kostutetulla “vesiväripensselillä”, älä tee saumasta liian tasaista vaan matki levyn saumaa / levyn pintakuovioita.

Mm. tiilikuoseissa on tärkeää “töpötellä” pensselillä pikku koloja saumamassaan, kuten itse levyn saumassakin. Kuivat saumamassat maalataan kuhunkin kuosiin sopivalla PanelPiedra SPRAY -saumamaalilla, mutta turvallisinta on ruiskuttaa maalia pieneen purkkiin ja maalata massa “vesiväripensselillä”, älä maalaa levyn pintaa!

Joidenkin kuosien saumamaali on purkissa. Ruuvikannat viimeistellään myös massalla/maalilla.

Maalilla voi myös korjata mahdollisia työstö- tai kolhiintumisjälkiä ja mikäli levyt tulevat keskelle seinää esim. tehosteeksi, niin levyjen päätyreunat voi myös viimeistellä samalla maalilla. Osaan kuoseista suositellaan käytettävän PanelPiedra viimeistelymaalilla, joka asennetaan vasta kun saumamaali on kuivunut. Viimeistelymaalin asennus: ravista purkki hyvin -> kaada maalia laakeaan astiaan. Kostuta pieni sieni tai “riepu” maaliin ja töpöttele seinää sieltä täältä. Toista kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.

LEVYT ULKOTILOISSA

Levyt soveltuvat myös ulos, kysy tarkemmat ohjeet maahantuojalta.

LEVYJEN HOITO

Imuointi harjapäällä tai pyyhkiminen kostella liinalla.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä myyjääsi tai maahantuojaan. Tarkista levyt ennen asennusta! Asennettu tuote on hyväksytty tuote.

Maahantuoja: Helsinki Home 4 You Oy, www.home4you.fi